

Số: 122 /TTYT

Bình Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

TTYT huyện Bình Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua trang thiết bị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Bình Giang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Phạm Văn Tuấn Chức vụ: Trưởng khoa Dược, TTB-VTTYT
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: thôn Mỹ Trạch, xã Thái Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
 - Nhận qua email: khoaduocbvbinhgiang@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 18 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h ngày 29 tháng 03 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 18.03.2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục Trang thiết bị y cụ.

TT	Danh mục	Thông số kỹ thuật (Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy đo đường huyết cá nhân	- Cài đặt được chế độ Trước ăn/Sau ăn - Cài đặt chuông: Có (4 mức chuông) - Phương pháp: Electrochemical biosensor - Mẫu máu: Máu mao mạch - Kết quả kiểm tra: Tương ứng với lượng đường trong huyết tương - Các vị trí lấy máu thay đổi (lòng bàn tay, cánh tay, bắp tay, bắp chân, hay đùi) - Mẫu máu : 0.5µL - Thời gian đo : 5 giây - Dải đo: 20~600mg/dL(1.1~33.3mmol/L) - Mức Hematocrit cho phép 20~60% - Tài dữ liệu: Có (cổng USB) - Nguồn điện: Một pin 3-Volt Lithium (Loại CR2032) - Tự động tắt máy trong 3 phút - Kích thước: 92x59x15mm - Trọng lượng: 49 g (bao gồm pin)	Bộ	15
2	Huyết áp kế	Bao gồm: 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : 20 ~ 300mmHg - Độ chính xác(sai số) : ±3mmHg - Hệ thống bơm bằng cao su, quả bóp có van chắc chắn, dễ vận hành; - Trọng lượng: 430g	Cái	15
3	Ống nghe	01 bộ phận mặt nghe làm bằng nhôm, được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu	Cái	15

		trắng - 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám - Trọng lượng: 130g		
4	Đèn khám bệnh	- Công suất : 220V / 60W -250W - Điện thế : Tùy thuộc vào bóng đèn . - Dây nguồn : 2.8m – 3m - Chiều cao : từ 1m - 1.7m -CORD định vị xoay linh động đến gần 360 độ - Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn - Độ bền cao .	Cái	15
5	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	- Trọng lượng đo: 0,5 – 120kg - Phạm vi đo chiều cao: 70 - 190cm. - Dung sai ± 0.5 cm - Kích thước mặt bàn cân: 280 $\times$ 380mm - Kích thước tổng thể: 950 $\times$ 300 $\times$ 290mm - Trọng lượng: 14kg	Cái	15
6	Bộ khám ngũ quan	- Làm bằng thép không gỉ, hấp sấy được. - Có thể hấp diệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút	Bộ	15
7	Đèn khám treo trần (đèn clar)	Đèn Clar Jumi TL-06A dùng pin sạc dung lượng cao cho phép sạc nhồi (mỗi lần sạc dùng được 8h liên tục), sử dụng bóng đèn Power LED ánh sáng trắng (Cool White) cho độ sáng cao mà không bị đứt bóng.	Cái	15
8	Bảng thử thị lực	*Bảng thử thị lực: - Bề mặt: 79cm x 29cm - AC: 220V; 0.2A - Dây nguồn: 2m - Vỏ đèn bằng Inox	Cái	15

9	Máy khí dung	- Tốc độ phun: 0.4 ml/min. (NaCl 0.9%) - Lượng thuốc phun: 1.1ml - Tỷ lệ xông: 0.13ml/phút - Lượng thuốc động: $\leq 0.5\text{ml}$ - Kích thước hạt (MMAD): $\leq 2.08\text{ }\mu\text{m}$ - Sai số tiêu chuẩn: $1.87\text{ }\mu\text{m}$ - Tỷ lệ thuốc hấp thụ (RF): 95.8% - Tỷ lệ hạt to $>5\text{ }\mu\text{m}$: 4.2% - Áp lực phun tối đa: 2.41 bar - Tốc độ phun thường: 5-8 l/min. - Độ ồn thường: 51.5 dBA - Nguồn điện: 230V 50 Hz AC - Chiều dài dây nguồn: 1.5 m - Dung tích cốc thuốc: min.2ml; max.6ml - Giới hạn hoạt động: 30 phút hoạt động/30 phút - ngừng - Trọng Lượng: 1200 g - Kích thước: 160 x161 x 90(mm)	Bộ	15
10	Làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy	Không sử dụng dầu Dưới 14700kpa, 150kgs/cm² Áp lực đầu vào: 15 Mpa Van an toàn: $0,35 \pm 0,05\text{ Mpa}$ Lưu lượng: 1-15L / phút Nhiệt độ tối đa: 121oC Áp suất 0.142 Mpa	Bộ	15
11	Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần	Chất liệu: Silicone, PVC, loại dùng 1 lần Van giới hạn áp suất: 60cmH₂O Thể tích hồi sức: 1650ml Thể tích túi chứa: 2500ml Đầu nối bệnh nhân: \$22/15mm Bao gồm: Túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC, ống dẫn oxy, bóng bóp, có van bơm khí.	Cái	15
12	Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần	Chất liệu: Silicone, PVC, loại dùng 1 lần Van giới hạn áp suất: 60cmH₂O Thể tích hồi sức: 1650ml Thể tích túi chứa: 2500ml Đầu nối bệnh nhân: \$22/15mm Bao gồm: Túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC, ống dẫn oxy, bóng bóp, có van bơm khí.	Cái	15

13	Bộ nẹp chân	Chất liệu: Inox Kích thước: 90cm	Cái	15
14	Bộ nẹp tay	Chất liệu: Inox Kích thước: 40cm	Cái	15
15	Bộ nẹp cổ	Vật liệu: EVA, khóa Velcro Gồm các size: XXS, XS, S, M, L Dùng để sơ cứu chấn thương đốt sống cổ, treo cổ hoặc căng cổ quá mức. Hỗ trợ sửa phẫu thuật đốt sống cổ	Cái	15
16	Cáng tay	*Chất liệu : - Khung : Bằng thép mã kẽm chắc chắn - Chỗ nằm : Bằng vải bạt chắc chắn, thoáng khí *Cáng bao gồm : - 02 bánh xe tiện đẩy vào xe cứu thương - 02 Chân cứng cáp - 02 đai bảo hiểm - Tải trọng tối đa cáng : 120kg - Kích thước mở cáng : 200 x 550 x 20 cm - Gấp gọn lại thành 2 khúc	Cái	15
17	Xe tiêm	- Có 2 tầng khay - Chất liệu: Inox 201, inox 430, bánh xe nhựa đặc chắc chắn - Dài x rộng x cao = 650 x 400 x 800mm - Khung xe: Inox ống Φ 25 x 0.8 - Các thanh giằng: Inox ống Φ 12 x 0.6 - Mặt bàn: Inox lá dày 0.4 - Bánh xe: Bánh xe nhựa Φ 50 - Khay xe bằng inox tấm liền được gấp sâu 2cm chắc chắn Mỗi tầng khay có lan can ở 4 phía bằng inox F12. - Bốn bánh xe nhựa đặc chắc chắn.	Cái	15

18	Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ	Có 3 tầng khay - Chất liệu: Inox 201, inox 430, bánh xe nhựa đặc dễ dàng di chuyển . - Kích thước xe: Dài x rộng x cao = 600 x 400x860mm - Khung xe: Inox ống $\Phi 25 \times 0.8$ - Các thanh giằng: Inox ống $\Phi 12 \times 0.6$ - Bánh xe: Bánh xe nhựa $\Phi 50$ - Khay xe bằng inox tấm liền được gấp sâu 2cm chắc chắn. - Mỗi tầng khay có lan can ở 4 phía bằng inox F12. - Bốn bánh xe nhựa đặc chắc chắn..	Cái	15
19	Bàn tiểu phẫu	Nguyên liệu: 100% inox 201 ngoại nhập, không bị nhiễm từ, bóng, đẹp, có độ bền cơ học cao. Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 1800x600x700mm Mặt bàn inox tấm dày 0.6mm Khung, dàn chân inox hộp 30x30 Tấm nâng đầu inox dày 0.6mm, điều chỉnh 0 - 60 độ Tấm nâng chân inox dày 0.6mm, điều chỉnh 0-60 độ Nâng hạ 2 chiều lên xuống Nệm bọc similite giả da 5 cm	Cái	15
20	Bộ dụng cụ tiểu phẫu	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp diệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút.	Bộ	15
21	Giá treo dịch truyền	Cọc truyền y tế có 2 tai treo để treo lọ dung dịch. - Chân CT có 3 chân ống vuông tăng độ cứng vững cho sản phẩm khi để cố định, khi di động. - Chân sử dụng 3 bánh xe để di chuyển dễ dàng, có bộ phận hãm bánh xe.	Cái	15

22	Tủ đựng thuốc và dụng cụ	Vật liệu chính: Inox 201 + 430, kính dày 4-5 mm - Kích thước (RxSxC): 800x400x1600 mm ($\pm 2\%$) - Tủ gồm 2 phần: + Phần trên cao 900mm ($\pm 2\%$), gồm 02 tầng, có 02 cửa kính trong, có khóa. Có 01 bảng đọc AB và 1 sàn kính + Phần dưới tủ cao 600mm ($\pm 2\%$) có 2 cánh cửa Inox mở có khóa. Bên trong được chia làm 2 khoang sử dụng. - Khung tủ: bằng Inox hộp vuông 25x25mm, - Khung cánh tủ: bằng Inox hộp 20x20mm - Bao quanh tủ : bằng Inox tấm	Cái	15
23	Bộ mở khí quản cho người lớn	- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao	Cái	15
24	Bộ mở khí quản cho trẻ em	- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao	Cái	15
25	Kẹp lấy dị vật cho người lớn	- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134°C. - KT 16cm	Cái	15
26	Kẹp lấy dị vật cho trẻ em	- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134°C. - KT 12cm	Cái	15
27	Bộ dụng cụ nhỏ răng sữa	- Làm bằng thép không gỉ, hấp sấy được. - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút	Cái	15

28	Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt	- Chất liệu: Inox - Kích thước: Dài x rộng x cao = 1800 x 600 x 600mm - Chân bàn: Inox hộp 30 x 30 x 0.6 - Khung bàn: Inox hộp 30 x 30 x 0.6 - Mặt bàn: Inox lá dày 0.6 - Mặt bàn có độ bóng BA .. - Bàn massage inox được khoét lỗ, đánh bóng sáng, kết cấu chắc chắn bền bỉ. - Trên bề mặt bàn có nệm PE dày 50mm	Cái	15
29	Máy điện châm	- Thông số hoạt động: Tối đa 180 mA pp (500 Ohm) 180 mA (500 Ohm). - Tần số rung động: 1-120 Hz. - Nhịp rung động: 40-250 micro giây cho mỗi xung. - Thời gian trị liệu: 5 – 90 phút. - Cường độ dòng điện: max 180 mApp (trên 500 Ohm). - Nguồn điện cung cấp: AC110-240V, 50Hz, DC 9V+5%, 9V-10%. - Áp suất không khí: 500-1060hpa. - Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30%. - Bề rộng của bước sóng từ 0,6ms. - KWD-808-I: là loại 6 giắc cắm cho ra 12 kim.	Bộ	15
30	Đèn hồng ngoại điều trị	Đèn hồng ngoại chân cao có chiết áp ko bóng	Cái	15
31	Bàn khám sản khoa	- Chất liệu: Inox 201, inox 430 - Kích thước: Dài x rộng x cao = 1320 x 650 x 800mm - Chân bàn: Inox ống $\Phi 32 \times 0.8$ - Mặt bàn: Inox lá dày 0.6 - Kết cấu gồm 2 phần đỡ lưng và mặt bàn khám, có chỗ đỡ chân để dang lên xuống. Mỗi phần đều có nệm dày khoảng 5cm, có thể dễ dàng làm sạch - Bộ phận đỡ lưng có thể điều chỉnh được từ - 20oC đến + 60oC - Giá đỡ đùi có thể điều chỉnh được độ cao. Có 2 gác chân và bục có 2 bậc lên	Cái	15

32	Bàn để dụng cụ	- Chất liệu: Inox 210, inox 430 - Kích thước: Dài x rộng x cao = 485cm x 325cm x 700cm đến 1100mm - Chân làm bằng hộp Inox 30x60 dày 0.7 mm - Trụ lớn làm bằng phi25x0.8mm, trụ nhỏ làm bằng ống phi 22x0.6 . Có thể điều chỉnh được chiều cao từ 700,1100 - Khung mặt bàn đỡ khay làm bằng hộp 10x20x0.6 mm - Khay kích thước: 500 x 350. Khay có thể tháo rời - Xe có 4 bánh xe, hai bánh có phanh - Toàn bộ các chi tiết làm bằng inox đều được đánh bóng bề mặt nhẵn nhụi	Cái	15
33	Bộ dụng cụ khám thai	- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134°C	Bộ	15
34	Cân trẻ sơ sinh	- Phạm vi đo: 500 g – 20 kg - Giá trị độ chia: 50 g - Sai số: tối thiểu : ± 25 g – tối đa : ± 75 g Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ nhiệt độ : -10 °C → 40 °C - Chất liệu: + Mặt số nhựa ABS trắng tuyết : in lụa, đường kính ngoài $\varnothing 200,5$ mm, đường kính vùng in $\varnothing 189$ mm, chiều cao h=13 mm độ dày nhựa e=1,8 mm vv + Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 266 x 80) mm vv + Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện. + Vỏ sắt sơn tĩnh điện - Mặt kính nhựa PC trong suốt + Vòng chia kín - Chất lượng: Kiểm định xuất xưởng theo ĐLVN 30:2009. Phù hợp OIML R76-1:2006 Cân được sản xuất và kiểm soát dưới hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001	Cái	15
35	Hộp vận chuyển bệnh phẩm	- Chất liệu: Nhựa PP - Kích thước: 29.5cm x 19cm x 17cm	Cái	15

36	Nồi hấp tiệt trùng	- Khoang chứa được làm bằng thép không gỉ - Nhiệt độ tiệt trùng tối đa: 1260C - Thể tích khoang chứa: 18 lít - Chiều cao: 26cm - Áp suất tiệt trùng: 0,14MPa - Điện năng tiêu thụ: 220V – 50Hz/2KW (max) - Sử dụng trong nhiệt độ môi trường cho phép: +100C - 400C, độ ẩm 30% - 70%, áp suất không khí 700 – 1060hPa	Cái	15
37	Tủ sấy	- Dung tích: 20 lít - Công suất: 1200w - Hẹn giờ đến 90 phút - 4 chế độ sấy - Nhiệt độ điều chỉnh từ 50 - 250oC - Kích thước đóng hộp: 46 x 33 x 33,3 cm - Trọng lượng tịnh: 5,2kg, cả hộp 6kg	Cái	15

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế huyện Bình Giang, Địa chỉ: thôn Mỹ Trạch, xã Thái Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo luật đấu thầu hiện hành, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản quy định hiện hành.

5. Các thông tin khác:

Các nhà thầu có đủ năng lực xin gửi báo giá và hồ sơ tham dự đấu thầu theo hướng dẫn của Luật đấu thầu về địa chỉ trên.

Trung tâm Y tế huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương kính đề nghị các hàng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Dược, TTB-VTYT



Mai Hải Anh