

Số: 271/CV-TTYT

Hải Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2025

V/v mời báo giá mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin và lắp đặt phòng máy chủ phục vụ công tác triển khai Bệnh án điện tử.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ

Trung tâm Y tế huyện Bình Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin và lắp đặt phòng máy chủ phục vụ công tác triển khai Bệnh án điện tử với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Bình Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đ/c: Lê Văn Anh – Điện thoại: 0966633392

3. Cách thức tiếp nhận báo giá :

- Nộp trực tiếp tại địa chỉ: **Phòng kế toán**– Trung tâm Y tế huyện Bình Giang, Thôn Mỹ Trạch, Xã Thái Minh, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương hoặc gửi chuyển phát nhanh 01 bản cứng có đóng dấu và gửi 01 bản scanner PDF về địa chỉ Email: kakapro2409@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23 tháng 06 năm 2025 đến 15h ngày 26 tháng 06 năm 2025.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhận được báo giá

II Nội dung yêu cầu báo giá: Chi tiết phụ lục kèm theo.

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TĐT, KH, TCKT



GIÁM ĐỐC
MAI HẢI ANH

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH HÀNG HOÁ

Kèm theo thư mời số: L2/ITM-TTYY ngày 20 tháng 06 năm 2025

STT	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tủ điện 35 x 45 x 15 MD	Tủ điện được làm bằng tôn 0.8-1 Ly, sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện	Cái	1
2	Cầu đầu khối HYT -604		Cái	2
3	Dây điện VCM 2 x 4		Mét	10
4	Aptomat 2 cực 63 A		Cái	1
5	Aptomat 1 cực 10 A		Cái	4
6	Hạt ổ đôi 3 chấu WEV1582-7SW		Cái	2
7	Mặt 3 lỗ to WEV152		Cái	2
8	Đế nổi đơn Nano- NN101		Cái	2
9	Dây nguồn tròn 3 x 4mm		Mét	30
10	Thanh nguồn 6 ổ rack 19" công tắc	6 ổ cắm chuẩn universal (đa năng); có MCB bảo vệ 4.5kA 20A; đèn báo tín hiệu; dây dẫn 3x2.5mm2 dài từ 1.5m	Cái	1
11	Thanh nguồn 6 ổ rack 19" MCB	Bao gồm 6 ổ cắm chuẩn universal (đa năng); có MCB bảo vệ 4.5kA 20A; đèn báo tín hiệu; dây dẫn 3x2.5mm2 dài từ 1.5m	Cái	1
		+ Vỏ bằng thép CT3 được sơn tĩnh điện màu đen sẫm, mã màu MX8081-770.		
		+ Đầu vào: dạng đầu chò, có thể kết hợp các loại: universal (đa năng) - IEC320; C13 (đầu cái) - IEC320 C13; C14 (đầu đực) - IEC320 C14; C19 (đầu cái) - IEC320 C19; C20 (đầu đực) - IEC320 C20; công nghiệp - IEC60320		
12	Vật tư phụ	Nút thít, ốc vít, con nỏ, băng dính....	Gói	1
13	Nhân công lắp đặt hệ thống điện cho phòng máy chủ		Gói	1
14	Cọc đồng vàng	Loại màu vàng D16 dài 1.4m	Cây	2
15	Cáp CU/PVC 1 x10		Mét	20
16	Cáp đồng trần CF50		Mét	15
17	Kẹp đồng tiếp địa		Cái	3
18	Bột giảm điện trở đất 11,5/bao		Bao	1
19	Nhân công triển khai hệ thống cấ lọc sét		Gói	1



STT	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
20	Bộ phát Wifi ồp tần	- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz. - Chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO. - Hỗ trợ tối đa 512 người dùng 8 SSID. - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 120. 1 cổng 2.5GE, 1 cổng 1G, PoE LAN1.	Bộ	6
21	Switch chia mạng 28 Cổng Gigabit	Bộ chuyển mạch không PoE 28 cổng gigabit được quản lý trên nền tảng đám mây Ngăn chặn vòng lặp tự động đảm bảo tính liên tục của dịch vụ	Bộ	1
22	Router	01 Cổng WAN 10/100/1000/2500BASE-T 01 Cổng LAN 10/100/1000Base-T cố định. 03 Cổng LAN/WAN 10/100/1000BASE-T 03 Cổng LAN/WAN 10/100/1000/2500BASE-T 02 Cổng LAN/WAN 1G/10G BASE-X SFP (cổng LAN7/WAN8 tương thích với 2,5G) - RAM: 4 GB Flash: 128 MB NAND flash + 8 GB eMMC. - Chịu tải lên tới 1500 người dùng đồng thời. - Băng thông 4Gbps.	Chiếc	1
23	Dây mạng UTP cat6 E LEAD 25AWG		Thùng	1
24	Hạt mạng RJ45		Túi	1
25	Dây cáp quang 2FO		Mét	200
26	Hộp phối quang ODF 2FO		Hộp	2
27	Hộp phối quang ODF 4FO		Hộp	2
28	Bộ chuyển đổi quang điện converter		Cặp	2
29	Bộ chia mạng 1GB 8 cổng		Cái	2
30	Nhân công triển khai lắp đặt, cài đặt hệ thống wifi	Dự kiến 400m quang, 350m dây Lan, 35 nốt mạng	Gói	1

STT	Danh mục hàng hoá	Thông số Kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
31	Bình cầu chứa chảy tự động	Công suất: 6A.89B.C Khoảng cách phun: 2.5 – 4.0m Thời gian phun hiệu quả 200C: 8s Trong lượng chất dập lửa: 8kg Tổng trọng lượng của thiết bị dập lửa: 10.7kg Áp suất khí : 1.4Mpa Kiểm tra thủy lực : 2.5Mpa Độ dày thân bình : 1.2mm Thể tích giãn nở thân bình: 8%	Chiếc	1
32	Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm	Kết nối không dây Bluetooth Mesh. Hiện thị nhiệt độ, độ ẩm trên màn hình LCD và App	Chiếc	1
33	Máy in mã vạch	Phương thức: Nhiệt trực tiếp.Độ phân giải: 203 dpi (8 chấm / mm) Tốc độ in: 7 ips (177mm / giây) Chiều rộng in: 2,12" (54 mm) Chiều dài in: Tối thiểu 0,16" (4 mm) **, Tối đa 68" (1727 mm)	Chiếc	1
34	Thiết bị lấy mẫu vân tay	Cảm biến Hồng ngoại Diện tích bề mặt cảm ứng 16.5 x 23 mm Vùng ghi hình ảnh 15.24 x 20.32 mm (FAP20) Kích cỡ hình ảnh 300 x 400 Độ phân giải 500 dpi Giao diện USB 2.0, tương thích với USB 1.1 Hệ điều hành Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64 bit), Android Điện áp cung cấp 5V, cung cấp bởi USB Môi trường hoạt động -20°C ~ +50°C; 90% r.h. Độ xoay ngón tay 360° Kích thước 49 x 44 x 20.1 mm	Chiếc	2
35	Cao su lưu hoá 1mx10m	Thảm cao su chống tĩnh điện 1m x 10m x 2mm	Cuộn	1
36	Nhân công thi công thảm cao su chống tĩnh điện	Diện tích phòng 10,3 m2	Gói	1

